

# Ficha Técnica

## Lava-olhos de Emergência

Ref. 00812 e 00813 (2210 e 2210FP)



### Especificações Técnicas:

- Lava-olhos mural (de parede) e recolhedor em plástico ABS.
- Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
- Revestimento de ABS anticorrosivo de alta visibilidade.
- Lança dois jactos de água arejada a baixa pressão, que dão banho tanto aos olhos como à cara da pessoa acidentada.
- Válvula de abertura automática ao premir a alavanca de accionamento, a mesma permanece aberta até ser fechada manualmente.
- Estes lava-olhos possuem a incorporação de uma cobertura **anti pó** cujo funcionamento é automático ao accionar os mesmos.
- Disponível também em versão **Anti Congelante** (Ref. 00813). A alimentação destes lava-olhos realiza-se no interior do edifício e cada equipamento é provido de uma válvula que, depois de cada uso, realiza um despejo de água que fica no interior das tubagens, ficando este seco sem probabilidade de congelação.
- Entrada de água: 1/2"
- Pressão de entrada: Rec. 2 bar, Min 1.5, Max. 8 bar
- Caudal: Regulado a 22 l/min
- Peso: 3 kg (00812)/ 6 kg (00813)

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: **DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990**
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.
- Devem ser instalados a 0.77 m de altura do chão.

### Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à acção do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

### Acessórios e equipamentos complementares:

**HR Protecção, S.A.**  
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Revisão 02

**DIN-12899;  
ANSI Z 358-1.1990**

Distribuído por: