

Ficha Técnica

Sapato Maiella

Ref. 51112 (MAIELLA) S3 HRO SRC



Especificações Técnicas:

- Sapato em pele hidrofugada
 - Biqueira não metálica TOP RETURN com resistência ao impacto a 200J, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate (P) resistente a 1100 N, muito flexível, leve (50 gr), isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
 - Palmilha SOFT – BED inteira, de poliuretano, anatómica, suave e confortável, extraível, anti-estática, forrada com tecido. Isola do frio e do calor.
 - Forro SANY-DRY transpirável, antibacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
 - Sola: PU/ borracha de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO)
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Ajuste da biqueira: 11
- **Tamanhos disponíveis:** 39 a 47



Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN ISO 20345:2011
- S3+HRO+SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha Soft Bed
- Atacadores 90cm

Revisão 02



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: