

Ficha Técnica



Botim Tanker

Ref. 52088 (TANKER) S5 + CI+SRC

Especificações Técnicas:

- Botim de cano alto em Poliuretano Preto.
 - Biqueira de aço com resistência ao impacto a 200J.
 - Palmilha anti perfuração em aço Inoxidável resistente a 1100N (P).
 - Palmilha POLY-BED inteira, anti-bacteriana, dupla camada de espuma de látex extraível, anatômica, suave e confortável, anti-abrasão, forrada com tecido SANY-DRY.
 - Isolamento ao Frio -25°C (CI):
 - Cano em COLD DEFENDER PU resistente a -25°C.
 - Sola em COLD DEFENDER PU resistente a -25°C.
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Resistente á penetração de água (WRU).
- Ajuste: 12
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48



Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 20345:2011
- S5 + CI + SRC



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais, trabalhos em ambientes frios.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha POLY-BED

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: