

Ficha Técnica

Máscara Descartável Série Zero FFP3 NR D

Ref^a.: 20514

Mod.: 8006332 BLS Zero 30 FFP3 R D

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Máscara Descartável, Série Zero, FFP3 R D.
- Válvula de alta eficiência, combina a protecção P3 com a resistência respiratória de um P1.
- Protecção contra nano partículas, altamente prejudiciais, ao serem inaladas podem atravessar a parede celular.
- Microred protectora, protege e prolonga a eficiência frente à sujidade, partículas de grande tamanho e salpicos de líquidos.
- Suporte Pré-Formado: combina a rigidez estrutural com um ajuste perfeito.
- FPN (factor de protecção nominal): 50*TLV.
- R - Reutilizável (> 8 horas).
- D - Produto passa o teste de dolomita.

- Armazenamento:

- Duração: 5 anos
- Temperatura: +5°C/+40°C
- Humidade relativa: < 60%

- Materiais:

- Arnês: Elastómero termoplástico (TPE) soldado;
- Clip Nasal: Interno - Polipropileno (PP) reforçado;
- Válvula (capa e suporte): Polipropileno (PP);
- Válvula (Membrana): borracha;
- Estanque Facial: espuma polimérica e poliéster (PES) tecido;
- Material Filtrante: Polipropileno (PP);
- Lâmina Protectora: Polietileno (PE).

- Embalagem: 10 unid/caixa

- Disponível a máscara embalada individualmente.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos com gases e vapores orgânicos e ácidos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149:2001 + A1:2009
- FFP3 R D



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.