

## Ficha Técnica

### Tampão EarSoft

Ref<sup>a</sup>.: 70003

Mod.: ES-01-001

Revisão 03



#### Especificações Técnicas

- Tampão auditivo.
- Moldável e descartável.
- Suaves e hipoalergénicos.
- Proporcionam óptima comodidade (fabricados em espuma de poliuretano).
- Resistentes à sujidade devido à sua superfície lisa e pouco porosa.
- Ajustável à maioria dos canais auditivos graças ao seu desenho cónico.
- Disponível com cordão (Ref. 70004)

- Atenuação: 36 dB (SNR)
- Material: Espuma de Poliuretano
- Cor: Amarelo Néon

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	23.7	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1
Desvio normal (dB)	6.7	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	3.3
Proteção prevista (dB)	17.0	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	

SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

#### Acessórios e Equipamentos Complementares

#### Normas e Simbologia

- EN 352-2



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.