

Ficha Técnica

Dispositivo de Posicionamento

Ref^ª.: 30067.5

Mod.: PROT305

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Elemento de amarre regulável com regulação rápida com cabo de aço interno.
- Especialmente indicado para trabalhos florestais, previne contra corte accidental de moto serra.
- A corda possui um diâmetro de 16mm e o comprimento pode variar entre 2 a 5 metros.

- Manutenção:

- Lavar com água morna.
- Não usar dissolventes.
- Use sabão líquido neutro.
- Secar à temperatura ambiente, longe de fontes de calor.
- Armazenar num local limpo e seco, arejado e sem exposição solar. Em condições que impedem danos mecânicos, químicos ou térmicos.

- Corda de poliamida.

- Interior em aço.
- Os elementos metálicos são feitos de uma liga de alumínio e aço inoxidável.
- Espessura: 16mm.
- Comprimento: 5mt

- Comprimentos disponíveis:

- 2mt;
- 3mt;
- 4mt;
- 5mt.

Campo de Aplicação

- Recomendado para uso profissional em geral com risco de queda em altura.
- Trabalhos florestais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Corda anti quedas (vários modelos)
- Mosquetões (vários modelos)
- Absorvedores (vários modelos)
- Dispositivos anti quedas (vários modelos)
- Cordas e dispositivos de posicionamento (vários modelos)s.
- Arnês.

Normas e Simbologia

- EN 358

CE

Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.