

Ficha Técnica

Luva Crusader Flex

Ref^a.: 81468

Mod.: 42-474

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Luva em poliéster/poliéster não tecido/algodão com revestimento a nitrilo.
- Excelente protecção e conforto em condições de calor moderado.
- Concebida para o manuseamento intermitente de objectos quentes até 180 °C.
- Fornece uma elevada resistência a cortes, ferimentos menores e abrasão.
- Melhora a aderência em superfícies secas e oleosas.
- Confortável e flexível: interior em feltro não tecido que absorve a transpiração.

- Cor: Cinza
- Comprimento: 330mm
- Tamanhos: 8, 9 e 10

- Também disponível com 240mm de comprimento (Ref.:81650)

Campo de Aplicação

- Recomendado para fabrico de metais, indústria automóvel e de transportes e indústria vidraceira.
- Ideal para:
 - Manuseamento de vidro quente;
 - Manuseamento de peças fundidas e chapas de madeira quentes;
 - Desmoldagem de pneus de borracha, correias e perfis, vulcanização, calandragem, etc.;
 - Remoção de produtos esterilizados de autoclaves.


Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*




Regulamento UE:
2016/425

EN 388



2241

EN 388:2016



2241B

EN 407



X2XXXX

* - Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.

Acessórios e Equipamentos Complementares



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual