Ficha Técnica

Sapato BASALTO



Refª.: 53111

Mod.: BASALTO - S3L SR HI CI FO HRO ESD Revisão 00

Especificações Técnicas

- Concebidos para satisfazer as mais elevadas exigências em matéria de segurança no trabalho, os sapatos de segurança Basalt estão certificados de acordo com a norma EN ISO 20345:2022 e têm a classificação S3L SR HI CI FO HRO ESD.
- A parte superior em microfibra e a biqueira Carbonshield combinam fibra de carbono e fibra de vidro para oferecer uma protecção superior contra impactos, mantendo o calçado surpreendentemente leve.
- A avançada palmilha têxtil anti-furos garante segurança sem sacrificar a flexibilidade, complementando a sola Dual Comfort, que integra PU e borracha nitrílica para proporcionar amortecimento, estabilidade e durabilidade excepcionais.
- Os reforços HighImpact anti-abrasão e anti-estilhaço especialmente revestidos garantem uma maior resistência ao desgaste em condições extremas.
- Além disso, as sapatilhas incluem um forro HighDry que oferece um elevado poder de absorção e uma secagem rápida, mantendo os pés secos e confortáveis.
- Concebidos para serem completamente isentos de metal e resistentes a temperaturas até 300ºC, estes sapatos são perfeitos para profissionais de sectores como a construção, a indústria ligeira e outros, onde a protecção contra descargas electrostáticas é crucial.
- Gáspea em microfibra ultra-leve e respirável que repele a água.
- Forro interior High-Dry® de forte absorção e secagem rápida, hidrofílico e muito resistente ao desgaste.
- Palmilha interior em espuma de poliuretano, resistente ao calor por contacto (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro. COMPACT® NÃO-METÁLICO (fibra de vidro) ultra-leve. Protecção especial garantida. Peso mínimo. Resistência ao impacto > 200 Joules.
- Palmilha de protecção não metálica, têxtil. resistente à perfuração tipo PL (punção de ensaio de 4,5 mm). Resistência à perfuração > 1100 Newton.
- Calçado com dissipação eletrostática UNE EN 61340-4-3:2018 entre 0,1MΩ - 100MΩ.
- Calçado anti derrapante (ensaio opcional com glicerina) (SR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WPA).
- Isolamento da parte inferior do calçado do frio e do calor (HI) (CI).

- Peso: 645gr (1 pé, tam.: 41)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3L SR HI CI FO HRO ESD

CE









» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt