

Ficha Técnica

Dispositivo Anti-quedas Retráctil

Ref^a.: 30345.3.5

Mod.: KARBOR 3,5 SE

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Anti-quedas retráctil leve com 3,5 metros de cinta.
- Travagem mecânica rápida e segura.
- Redução do impacto de menos de 6 kN em caso de queda.
- Capacidade de utilização vertical: 140 kg
- Certificação:
 - Trabalho horizontal contra arestas vivas (RFU/VG 11.060, máx. 100 kg).
 - Trabalho no factor 2
- Características:
 - Anel giratório superior para evitar o emaranhamento
 - Abertura do gancho de 20 mm
- Função: Mantém a tensão para evitar quedas, proporcionando o comprimento necessário para o trabalho
- Tecnologia: Chip NFC Irucheck para uma gestão e inspeção eficazes do equipamento

- Comprimento 3,5 mt
- Peso 2 Kg
- Capacidade de utilização: 140 Kg
- Prazo de validade 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

- Componente/Material:
 - Fita: Textile Technora® 25mm;
 - Carcaça: Polímero de alta resistência;
 - Absorvedor: Poliéster - 180cm (sem extensão).

- Conectores:
 - Conector 981:
 - Material: Aço;
 - Resistência: 25kN;
 - Tipo de fecho: Screw-lock;
 - Abertura: 18mm.
 - Conector 976:
 - Material: Aço;
 - Resistência: 23kN;
 - Tipo de fecho: Due-lock;
 - Abertura: 20mm;
 - Rotativo e com indicador de queda.

Normas e Simbologia

- EN 360:2012
- VG 11.060:2014



Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (fixações, conectores, cordas, amortecedores...).



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.