

Ficha Técnica

Bota Fósforo

Ref^a.: 51717

Mod.: Fósforo S3 WR SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Bota em pele gravada impermeável e respirável, muito confortável com uma extraordinária adaptação ao pé. Resistente à absorção e à penetração da água (WR).
- Colarinho acolchoado com espuma de 15 mm.
- Forro interior PARETEX com um forte poder de absorção e de secagem rápida, hidrofílico e muito resistente ao desgaste. Membrana corta-vento que isola do frio e protege da humidade.
- Forro de fole (língua) de espuma de 6 mm.
- Palmilha Anti-Perfuração COMPACT® Não-Metálica (Plástico). Permite uma maior mobilidade e flexão do pé em qualquer situação. Despercebida e mais leve. Resistência à perfuração > 1000 Knewton.
- Palmilha Interior especial anti-choque, reduz a fadiga diária do dia de trabalho, especial conforto. Fórmula profissional antibacteriana, anti fúngica e anti-estática.
- Protecção do tornozelo: contraforte de espuma de látex revestido a couro.
- Biqueira de protecção, não metálica, COMPACT® (Plástico) ultra-leve. Protecção especial garantida. Peso mínimo. Resistência ao impacto > 200 Joules.
- Resistência eléctrica, anti estática, inferior a 1000 MΩ tanto a húmido como a seco (E).
- Sola em TPU-PU. Parte superior em poliuretano expandido para uma absorção máxima dos choques. Parte inferior em poliuretano termoplástico para uma maior resistência à abrasão. Esta peça é fotoluminescente e carrega-se à luz do dia até 6 horas. Resistente aos hidrocarbonetos (FO). Excelentes resultados em termos de anti-derrapagem e de absorção de energia na zona do calcanhar. Isolamento contra o frio (CI) e o calor (HI). Anti-estática (E). Uma sola ideal para todos os terrenos e condições climatéricas.

- Peso: 678gr (1 pé, tam.: 41)
- Tamanhos disponíveis: 37 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 WR SRC



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.