

Ficha Técnica

Sandália Bengala

Ref^a.: 51378

Mod.: Bengala S1 PS LG SC FO SR

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Sandália em pele crute.
 - Forro exterior em tecido transpirável.
 - Forro interior SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, respirável, absorvente e desabsorvente, resistente à abrasão.
 - Palmilha LIGHT FOAM, fabricada em espuma de poliuretano perfumada, extremamente macia e confortável. Perfurada, antiestática, com um formato anatómico que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido resistente à abrasão, absorve o suor, mantendo o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
 - Sola em Poliuretano de dupla densidade.
 - Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro, com resistência ao impacto a 200J.
 - Palmilha anti perfuração não metálica, APT PLUS -Zero Perforation, resistente à perfuração 1100N (PS) (testes com prego de Ø=3,5mm).
 - Resistente ao deslizamento (SR).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
 - Sola com aderência em escada (LG).
 - Resistência à abrasão na zona da biqueira (SC).
- Ajuste: 10,5 (tam.: 36 - 39) e 11 (tam.: 40 - 48)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S1 PS LG SC FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,41
≥ 0,36
inclinação 7°

Cerâmica
solução detergente

0,35
≥ 0,31
CALCANHAR
inclinação 7°

0,25
≥ 0,22
inclinação 7°

SR
Cerâmica
Glicerina

0,23
≥ 0,19
CALCANHAR
inclinação 7°



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.