

Ficha Técnica

Sapato Lissome

Ref. 51154 (LISSOME) S3 CI SRC



Especificações Técnicas:

- Sapato em pele preta hidrófugada.
- Biqueira não metálica TOP RETURN com resistência ao impacto a 200J, não magnética, leve (50 gr), efeito elástico.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (**P**), muito flexível, leve (50gr), maior isolamento térmico, 100% de superfície protegida.
- Palmilha SOFT SQUARE, anatómica, de PU perfumado, antibacteriana, suave e confortável.
- Forro SANY- DRY, transpirável, antibacteriano, absorvente, desabsorvente e anti-abrasão.
- Pele resistente à penetração de água (**WRU**).
- Isolamento ao frio (**CI**).
- Resistente ao deslizamento (**SRC**).
- Sola em Poliuretano Dupla Densidade.
- Anti-estática (**A**).
- Absorção de energia no tacão (**E**).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (**FO**).
- **Ajuste:** 11
- **Tamanhos disponíveis:** 39 a 48



Revisão 01



Directiva:
89/686/CEE

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN ISO 20345:2011**
- **S3+CI+SRC**



Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha Soft Square
- Atacador preto

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: