

Ficha Técnica

Kit Anti-Queda

Ref^a.: 30333

Mod.: ROQUE NUBLO - 100908400010

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Este kit de retenção foi concebido para uma utilização simples, rápida e segura.
- Trata-se de um sistema de retenção, pelo que se destina a ser utilizado para limitar a área de trabalho e evitar o risco de queda.
- Este sistema não é adequado para suportar a queda de uma pessoa.
- O kit é composto por:
 - 1x arnês Light Plus 2;
 - 2x mosquetões 981;
 - 1x corda de retenção Nexion 150;
 - 1x saco de transporte LightBag.
- Arnês anti queda com fixação dorsal.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fixação anti-queda esternal em tecido (duplo A/2).
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência a 120 horas de ensaio de salinidade, contra 72 horas exigidas pela norma. 120 horas de teste salino, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Cintas ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação entre a parte superior e a parte inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para rastreabilidade, estado e revisão do produto.
- Peso: 1040 gr
- Capacidade de carga: 140Kg
- Tamanho:
 - S-M: 25-70cm (perneira), 150-185cm (Altura)
 - L-XL: 25-85cm (perneira), 175-200cm (Altura)
 - XXL-3XL: 25-90cm (perneira), 190-220cm (Altura)
- Resistência Arnês: >15kN
- Resistência anilhas: 22kN
- Largura cinta: 45mm
- Componente/Material:
 - Cinta: Poliéster;
 - Fio: Poliamida;
 - Anilhas: Aço;
 - Fivelas de regulação manual: Aço zincado.
- **Corda Retenção Nexion 150**
- Corda de ligação semi-estática com 12 mm de diâmetro e 1,5 m de comprimento.
- Podem ser efectuadas ligações ou podem ser utilizados como elementos de fixação.
- Como não incluem um absorvedor de energia, não podem ser utilizadas como sistema anti-queda.
- Todos os nossos cabos de ligação incluem dedais de plástico para evitar que o cabo roce no conector.
- **Mosquetão:**
- Mosquetão simétrico em aço Screw-Lock, fecho de rosca, com abertura de 18 mm.
- A gama Steelsafe tem um tratamento especial contra a corrosão e resulta de 120 horas de exposição à névoa salina, em comparação com as 72 horas exigidas pela norma.
- Opcionalmente disponível com número de série individual.
- Abertura: 18mm
- Dimensões: 108x60mm
- Fecho: Rosca (Screw Lock)
- Peso: 165gr
- Resistência: 25kN
- Vida útil: ilimitada
- Material:
 - Corpo: Aço
 - Rosca: Aço
- **Saco Transporte:**
- Saco de base leve para transportar o arnês e o absorvedor.
- Possui pegas com cordas para o transporte.
- Capacidade de 10 litros.

Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (fixações, conectores, cordas, amortecedores...).

Normas e Simbologia

- EN 361
- EN 358
- EN 362
- EN 354



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.