Ficha Técnica

Luva de Nylon C/ Rev. 3/4 Nitrilo

Refª.: 81677

Mod.: Hyflex 11-925 Revisão 01

Especificações Técnicas

- Luva multi-usos repelente de óleos e com aderência em condições oleosas para aplicações extremamente ligeiras.
- Luva extremamente leve a combinar uma geometria de revestimento a ¾, repelência de óleos e aderência em condições oleosas numa luva com elevada destreza e muito confortável.
- Inclui a tecnologia exclusiva de aderência, que reduz o risco de deslizes em ambientes dinâmicos.
- O forro é produzido com fio de nylon/elastano de calibre fino para oferecer ao utilizador uma liberdade de movimentos equiparada à de uma "segunda pele".
- Esta combinação exclusiva de características de protecção, desempenho e flexibilidade colmata a lacuna entre as luvas para fins gerais repelentes de óleos e revestidas a ¾, proporcionando uma melhor flexibilidade e sensibilidade táctil, aderência em condições oleosas e o máximo conforto.

- Cor: Azul
- Comprimento: 210 - 260 mm
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Campo de Aplicação

- Recomendado para: Fabrico de metais, indústria automóvel e de transportes, máquinas e equipamentos.
- Ideal para:
  - Triagem e inspeção de peças leves;
  - Carregamento e transferência de peças para dentro e para fora da linha, inspeção de peças maquinadas e componentes;
  - Montagem de componentes revestidos com óleo;
  - Manutenção.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003*
- EN 388:2016*

CE
Directiva: 89/686/CEE

EN 388



3111

EN 388:2016



3111A

*- Até Abril de 2023, a compatibilidade do produto com diferentes regulamentações é possível.

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt