

Ficha Técnica

Sapato Publius

Ref^a.: 51591

Mod.: Publius S2 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato em pele Newtech hidrofugada, transpirável.
- Forro interior: Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti-bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti-abrasão.
- Palmilha AIR de EVA e tecido, anatômica, anti-estática, perfurada, garante um elevado apoio graças a uma correcta divisão da sua espessura ao longo da superfície.
- Sola: Poliuretano/TPU.
- Biqueira de protecção de alumínio resistente a impactos 200J.
- Calçado Anti-estático (A).
- Sola Resistente aos hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).

- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 36 a 47.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais e sector alimentar.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S2 SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,60 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,51 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,27 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,19 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.