

Ficha Técnica

Dispositivo Anti-quedas Retráctil

Ref^a.: 30361

Mod.: MINIBLOCK SE-C

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Anti-queda retráctil leve com cordão de 2 m de comprimento.
- Este dispositivo destaca-se pela sua facilidade de utilização, evitando a necessidade de conhecimentos específicos.
- Possui travagem mecânica, conseguindo uma travagem rápida e segura.
- Em caso de queda, o dispositivo reduz a força de impacto para menos de 6kN.
- Dispositivo certificado para trabalhos horizontais contra o risco de arestas vivas de acordo com RFU/VG 11.060 (máx. 100Kg) e trabalhos em fator 2.
- Possui um anel giratório superior para evitar o emaranhamento e um mosquetão de abertura automática de 21,5 mm.
- Simples de utilizar, o dispositivo fornece ao utilizador os metros necessários para o seu trabalho, sempre em tensão, evitando qualquer queda.
- Estão equipados com o chip Iruckcheck NFC, para uma gestão e inspeção eficazes do equipamento.

- Comprimento 2 mt
- Peso 0,89 Kg
- Distância de paragem 1,2 mt
- Altura 440 mm
- Comprimento 55,6 mm
- Largura 87,3 mm
- Capacidade de utilização vertical 140 Kg
- Capacidade de utilização em arestas vivas 100 Kg
- Força estática 15 kN
- Força de impacto < 6 kN
- Prazo de validade 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

- Componente/Material:
 - Fita Technora® 21mm
 - Carcaça sintética
 - Conectores de alumínio

Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (fixações, conectores, cordas, amortecedores...).

Normas e Simbologia

- EN 360:2012
- VG 11.060:2014



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.