

Ficha Técnica

Sapato New Adriatic

Ref^ª: 51377

Mod.: New Adriatic S1 P SRC

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapato em pele camurça e tecido transpirável.
- Forro exterior em tecido transpirável.
- Forro interior SANY-DRY 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, anatômica, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anti estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras com fios condutores.
- Sola em Poliuretano dupla densidade.
- Biqueira de protecção não metálica em fibra de vidro com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado sem componentes metálicos (100% METAL FREE).
- Ajuste: 11.
- Peso: 560gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,43 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,40 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,15 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.