

# Ficha Técnica



## Lava - Olhos de Emergência

Ref. 00862 (2220TI)

Revisão 02

### Especificações Técnicas:

- Lava - Olhos de emergência pedestal.
  - Válvula de passagem total de abertura automática instantânea e de fecho manual.
  - Proporcionam um grande caudal de água e não se obturam, nem pela sujidade, nem por sedimentos calcários, visto que possuem uns orifícios de grande diâmetro e uma cortina circular de água.
  - Entrada de Água: 1/2"
  - Pressão de Entrada: Recomendado: 2bar, Mínimo: 1.5bar e Máximo: 8bar
  - Caudal: Regulado a 22 L/min
  - Peso: 9Kg
  - Dimensões da Embalagem: 80x27x13 cm
- Material do lava - olhos:** Aço inoxidável.

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: DIN – 12 899 e ANSI Z 358-1.1990
- Óptima resistência às bases, à água do mar e à atmosfera salina, aos óleos, gorduras e dissolventes aromáticos, aos ácidos orgânicos, ácidos minerais diluídos e aos dissolventes alifáticos.
- Os fungos e os microrganismos não aderem às peças.
- Não permite a formação de gelo na sua superfície.



### Campo de Aplicação:

- Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas à ação do fogo, ácidos, reagentes, produtos petrolíferos, materiais radioactivos e outros contaminantes
- Recomendado para trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas que accidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.

### Acessórios e equipamentos complementares:

|  |
|--|
|  |
|--|

**HR Protecção, S.A.**

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
 3534 - 909 Mangualde  
 Tel.: +351 - 232 620 620      Fax: +351 - 232 610 333  
[www.hrproteccao.pt](http://www.hrproteccao.pt)

email:[geral@hr-proteccao.pt](mailto:geral@hr-proteccao.pt)

Distribuído por:

