

## Ficha Técnica

### Sapatilha One Thousand

Ref<sup>a</sup>.: 51754

Mod.: One Thousand S3 SRC

Revisão 00



### Especificações Técnicas

- Sapatilha em nubuck Pull-up, hidrofogado.
- Forro exterior em tecido respirável.
- Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha ECO-TECH em POLY-GREEN, anatômica, anti estática, perfurada, perfumada, suave e cómoda. O estrado superior de tecido anti bacteriano absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em PU/TPU com inserto de POLY-GREEN.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).

- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48.

### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

### Acessórios e Equipamentos Complementares

### Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S3 SRC



#### Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

**0,33**  
≥ 0,32

PLANTA

**0,29**  
≥ 0,28

CALCANHAR

inclinação 7°

**SRC**

SRA+SRB

**0,21**  
≥ 0,18

PLANTA

**0,20**  
≥ 0,13

CALCANHAR

inclinação 7°

**SRB**

Aço

Glicerina



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.