

Ficha Técnica

Sapato Makalu Bis

Ref^a.: 51896

Mod.: Makalu Bis S3 WR HRO SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato em pele flor hidrofugada.
- Forro Exterior em nylon CORDURA.
- Forro interior GORE-TEX Performance Comfort Footwear.
- Palmilha SOFT-BED, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O estrado superior de tecido absorve o suor e deixa o pé sempre seco. Isola do frio e do calor.
- Sola em PU/NI, resistente ao calor +300°C (para 1 minuto de contacto) (HRO).
- Biqueira de protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 1100 N (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Ajuste: 11
- Peso: 705gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para locais húmidos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345:2011
- S3 WR HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,54 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,50 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
 SRC SRA + SRB		
 0,23 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	 0,18 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.