

Ficha Técnica

Bota Fósforo

Ref^a.: 51717

Mod.: Fósforo S3 WR SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em pele preta hidrofugada.
- Forro membrana High-Dry (à prova de água), tecido PK de alta resistência à abrasão Resistente à água (WR).
- Palmilha termo conformada. Composta por EVA e PU de 4mm. Na zona do tacão especial anti shock que diminui a fadiga diária. Fórmula profissional anti bacteriana, anti fungos e anti estática.
- Sola em poliuretano TPU/PU, parte superior de poliuretano para máxima absorção de impactoss, parte inferior de poliuretano termoplástico para maior resistência à abrasão. Esta última parte é fotoluminescente e carrega-se com a luz do dia e tem uma duração até 6 horas.
- Biqueira de protecção não metálica, fibra de vidro, ultra leve, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica, resistente a 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR).

- Tamanhos disponíveis: 37 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 WR SRC

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.