

Ficha Técnica

Sapatilha Revival

Ref^ª: 51656

Mod.: Revival S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em Techshell, tecido inovador, extremamente firme, resistente à abrasão, hidrofugado e muito transpirável.
 - Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
 - Palmilha EVANIT com especial mistura de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformada, perfurada e forrada com tecido muito transpirável. Anri estática graças a um tratamento especial da superfície e a costuras realizadas com fios condutores.
 - Sola em poliuretano/TPU.
 - Biqueira de protecção não metálica, com resistência ao impacto a 200J.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (P).
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
 - Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
 - Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
 - Suporte anti torsão.
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 36 ao 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC

CE
Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,62 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,58 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,26 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,19 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.