Ficha Técnica

Capacete de Segurança C/ Arnês de Roleta

Refª.: 60757

Mod.: 5-RG

Revisão 04



Especificações Técnicas

- Capacete fabricado com injecção de polietileno de alta densidade (HDPE).
- Tem a superfície lisa e apresenta duas nervuras paralelas ao longo do seu eixo longitudinal e uma nervura sólida de secção triangular, que conferem uma maior rigidez ao capacete.
- É dotado de uma borda à volta do perímetro e uma pala.
- O interior contém um arnês com 6 pontos de ancoragem.
- Arnês em polietileno linear injectado, composto por banda de cabeça, banda de nuca e cofia de 6 braços.
- Banda anti-suor têxtil na parte frontal da banda de cabeça.
- A altura do arnês é ajustável em três posições disponíveis.
- O ajuste à cabeça é feito através de roleta.
- Temperatura de trabalho: -10ºC/+50ºC.
- Vida útil: 5 anos a contar da data de fabrico.
- Peso: 330 g.
- Diâmetro de ajuste: 54 - 61 cm

- Cores Disponíveis:

Branco | Amarelo | Verde | Vermelho | Laranja | Cinzento | Castanho | Azul

Campo de Aplicação

- Protecção da cabeça em trabalhos industriais com risco de queda de objectos e de contacto da cabeça com elementos condutores em tensão até 7500 V AC (Classe 1, EN 50365:2023), nomeadamente em trabalhos em instalações eléctricas de baixa e média tensão. Adequado para utilização contínua durante a jornada de trabalho, entre -10 °C e +50 °C.

Acessórios e Equipamentos Complementares

MOD. 5-RSY
4 pontos de ancoragem



Barbaqueixo com queixeira



Barbaqueixo



Normas e Simbologia

- EN 397:2012+A1:2012
- EN 50365:2023
- Regulamento (UE) 2016/425
- Organismo Notificado Nº 2897

CE

7500 V AC

1 classe



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE

+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt