

## Ficha Técnica

### Luva Alphatec Aquadri

Ref<sup>a</sup>.: 81475

Mod.: 58-330

Revisão 01



#### Especificações Técnicas

- A estrutura com duas camadas da luva AlphaTec® AquaDri® mantém as mãos mais secas durante mais tempo e proporciona maior conforto e desempenho. Um revestimento interno macio em espuma com tecnologia exclusiva Aquadri® oferece uma absorção da humidade inigualável: em média, 10 vezes superior à de forros em flocos de algodão.

- Como medida preventiva, a película superior em nitrilo fornece uma protecção avançada contra produtos químicos relativamente a qualquer exposição accidental a bases, óleos, combustíveis, alguns solventes, massas lubrificantes e gorduras animais.

- O acabamento da palma com losango invertido fornece uma aderência melhorada, proporcionando resultados ideais em condições secas ou húmidas.

- O composto em nitrilo de elevado desempenho oferece uma protecção superior contra fios puxados, furos e abrasão, em comparação com a borracha ou o neopreno.

- Um rebordo dobrável no punho impede o gotejamento para o antebraço.

- Anti estática em conformidade com a norma EN 1149.

- AQL: 1.5

- Espessura: 0,3 mm (Nitrile) + 0,35 mm (AquaDri® 2)

- Cor: Verde-Água

- Comprimento: 380 mm

- Tamanhos Disponíveis: 7, 8, 9, 10 e 11.

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para fabrico de metais, indústria automóvel e de transportes, Indústria Farmacêutica, máquinas e equipamentos e Química.

- Aplicações ideais:

- Mudança de óleo, reparação de bombas;
- Mistura/manuseamento/transferência/vazamento de produtos químicos;
- Limpeza;
- Abertura e escoamento de bombas/válvulas;
- Pintura, selagem, acondicionamento;
- Amostragem/testes.

#### Acessórios e Equipamentos Complementares

#### Normas e Simbologia

- EN 374

- EN 388

CE

Directiva:  
89/686/CEE

EN 388

EN 374



JKL

EN 374



4101



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.