

Ficha Técnica

Sapato Branco Spartacus

Ref^a.: 51810

Mod.: Spartacus S2 FO SR

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Sapato em pele NEWTECH hidrofugada, com espessura de 1,8mm, transpirável e com fecho de elástico cosido.
- A parte superior é fácil de limpar até 40 °C com água e sabão neutro.
- Forro interior SANY-DRY 100% poliéster, tridimensional, transpirável, antibacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Biqueira de protecção em alumínio com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha EVANIT com uma mistura especial de EVA e Nitrilo, de grande conforto e espessura variável. Termoformada, perfurada e forrada com tecido muito transpirável.
- Calçado antiderrapante (ensaio opcional com glicerina) (SR).
- Sola em Poliuretano/TPU.
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à penetração e absorção de água (WPA).
- Peso: 450gr (1 pé tamanho 42).
- Ajuste: 11
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48.



Campo de Aplicação

- Recomendado para indústria alimentar e sector hospitalar

Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN 20345:2022
- S2 FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt.
» produtos » normas e simbologias.