

Ficha Técnica

Bota Okuden

Ref^a.: 51163

Mod.: Okuden S3S CI FO SR

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Bota em pele ECOLORICA hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior Sany-Dry 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, anti bacteriano, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Palmilha SOFT SQUARE, anatômica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O estrado superior de tecido anti bacteriano previne a formação de maus cheiros, absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em poliuretano de dupla densidade - FORMULA SOFT.
- Biqueira de protecção não metálica, TOP RETURN, com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate Zero Perforation resistente a 1100N (PS), ensaios com prego de Ø 3mm.
- Resistente ao deslizamento (SR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WPA).
- Calçado com isolamento ao frio (CI).
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Resistência química.
- Lavar à mão com sabão neutro a uma temperatura máxima de 40°C: O calçado não deve ser lavado na máquina de lavar roupa ou em autoclave, mas sim à mão. Antes de lavar o calçado, retire os atacadores e as palmilhas e lave-os separadamente. Lave em água fria ou morna com sabão neutro. Deixe secar ao ar livre, mas não ao sol. Não utilize fontes de calor directas. Se deixar o calçado secar num local fechado, coloque primeiro papel absorvente no seu interior.

- Ajuste: 11
- Peso: 640gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

Campo de Aplicação

- Calçado para a indústria alimentar, a indústria hospitalar e a indústria química.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3S CI FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica

0,42
≥ 0,36
inclinação 7°

Cerâmica
solução detergente


0,37
≥ 0,31
CALCANHAR
inclinação 7°

0,30
≥ 0,22
inclinação 7°

SR

Cerâmica
Glicerina

0,21
≥ 0,19
CALCANHAR
inclinação 7°



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.