

Ficha Técnica

Protector Auricular Cabeça - X1

Ref^a.: 70089

Mod.: X1A

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Auricular de cabeça com design moderno e atractivo de baixo perfil.
 - Banda de cabeça dupla para maior equilíbrio e conforto adicional, com arame com isolamento eléctrico para uma protecção maior e mais fiável.
 - Almofadas macias ajudam a reduzir a pressão á volta das orelhas melhorando a utilização e o conforto.
 - Almofadas de ajuste em espuma que ajudam a melhorar a atenuação, com tecnologia de espuma patenteada para uma efectiva protecção e vedação.
 - Grande espaço no interior da concha ajuda a reduzir a humidade e a acumulação de calor
 - Inserções e almofadas fáceis de substituir, ajudam a manter o produto higienizado.
 - Os componentes metálicos da banda de cabeça foram cobertos com material não condutor para utilização com riscos eléctricos de baixa voltagem (inferior a 440 V CA)
- Nota: A versão de banda de cabeça é isolada electricamente, também denominada "Dieléctrica".
- Peso: 184gr
 - Atenuação: 27 dB (SNR).
 - Material:
 - Moldura e cobertura/manga da moldura: Arame em aço inoxidável, TPE, Poliéster, polipropileno, Acetal.
 - Auscultadores: ABS/TPU;
 - Inserção (Revestimento): Espuma PU;
 - Almofadas e coberturas de almofadas: Espuma PU e PVC.

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	15.6	11.9	15.4	24.5	34.3	32.8	37.4	37.4
Desvio normal (dB)	3.6	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
Protecção prevista (dB)	12.0	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR=27 dB, H=32 dB, M=24 dB, L=16 dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para uso industrial geral.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-1

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.