

Ficha Técnica

Máscara Descartável - FFP2 NR D

Ref^ª.: 20517

Mod.: 829 - 8006173

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Máscara descartável - FFP2 NR D.
- Válvula de alta eficiência - ajuda a reduzir significativamente a resistência respiratória.
- Protecção contra nano partículas: altamente prejudiciais, ao serem inaladas podem danificar a parede celular.
- FFP2: 12*TLV - Limites máximos permitidos de exposição.
- Todos os componentes que estão em contacto com o rosto do utilizador estão livres de Látex.

- Sistema de abertura de embalagem Flickit - embaladas individualmente, fáceis de abrir e colocar.



- Marcação:

- NR: não reutilizável por mais de um turno de trabalho (8 horas);
- D: o produto passou no teste de Dolomita. Este teste é opcional para máscaras não reutilizáveis e obrigatório para máscaras reutilizáveis.

- Composição:

- Elástico: Elastómero termoplástico (TPE) soldado;
- Clip Nasal: Interno - Polipropileno (PP) reforçado;
- Válvula (capa e suporte): Polipropileno (PP);
- Válvula (membrana): borracha;
- Vedante Facial: Espuma polimérica e poliéster (PES) tecido;
- Material filtrante: Polipropileno (PP);
- Lâmina anti odor: Poliéster (PES) e carvão activo.
- Peso: 14 g.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhadores industriais que estão expostos a partículas sólidas e/ou líquidas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 149:2001+A1:2009

CE
Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.