

# Ficha Técnica

## Sapatilha Flex

Ref. 51392 (FLEX) **S3 SRC**



### Especificações Técnicas:

- Sapatilha em pele hidrofugada.
  - Biqueira em alumínio com resistência ao impacto a 200J.
  - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate – Zero Perfuração (P)
  - Palmilha PU15, anatómica, anti-estática, anti-bacteriana de poliuretano perfumado, extremamente amortizante devido à espessura de 15 mm na zona do tacão.
  - Forro de tecido transpirável, absorvente e desabsorvente, anti-abrasão e anti-bacteriano.
  - Resistente ao deslizamento (SRC).
  - Anti-estática (A).
  - Absorção de energia no tacão (E).
  - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
  - Sola em poliuretano de dupla densidade.
  - Pele resistente à penetração da água (WRU)
- **Ajuste:** 11  
 - **Tamanhos disponíveis:** 36 a 48



Revisão 00



Directiva:  
89/686/CEE

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 20345:2011
- S3+SRC



### Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

### Acessórios e equipamentos complementares:

Organismo  
De  
Controle: 

**HR Protecção, S.A.**  
 Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
 3534 - 909 Mangualde  
 Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
 www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

**HR Group**