

Ficha Técnica

Bota Holton

Ref^a.: 51724

Mod.: Holton P1724 S3 HRO SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Bota em Nubuck Bege, hidrofugada.
- Palmilha com revestimento Nylex.
- Sola em PVC/Borracha T742 resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto).
- Biqueira de Protecção metálica, em aço, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração metálica, em aço, resistente a perfuração até 1100N (P).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistente à penetração e absorção de água (WRU).
- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).

- Cores Disponíveis:

- Preto
- Castanho Escuro
- Bege



- Tamanhos disponíveis: 40 a 49.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos Industriais, incluindo carpintaria, construção e agricultura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 HRO SRC



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual