

Ficha Técnica

Sapato Celtic

Ref^a.: 51057

Mod.: Celtic S3S CI LG SC FO SR

Revisão 05



Especificações Técnicas

- Sapato em pele hidrofugada.
- Forro interior: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, respirável, absorvente e anti-absorvente, resistente à abrasão.
- Forro exterior: sintético respirável.
- Palmilha: LIGHT FOAM, fabricada em espuma de poliuretano perfumada, extremamente macia e confortável. Perfurada, antiestática, com um formato anatómico que envolve e apoia o arco plantar, revestida com tecido resistente à abrasão, absorve o suor, mantendo o pé sempre seco; garante o máximo conforto e absorção da energia de impacto.
- Biqueira de protecção não metálica, em fibra de vidro resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, resistente à perfuração 1100N (PS) (testes com prego de Ø=3,5mm).
- Sola em Poliuretano dupla densidade.
- Resistente ao deslizamento (SR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Pele resistente à penetração de água (WPA).
- Sapato com biqueira reforçada com material altamente resistente à abrasão (SC).
- Design da sola concebido especificamente para garantir uma posição mais segura nos degraus das escadas. (LG).
- Calçado com isolamento da parte inferior do calçado do frio (CI).

- Ajuste: 10,5 (tamanhos: 36 a 39) e 11 (tamanhos 40 a 48).
- Peso: 585gr (1 pé tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 36 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para construção, trabalhos de manutenção, indústria em geral.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN ISO 20345:2022
- S3S CI LG SC FO SR



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,41 ≥ 0,36 inclinação 7°	Cerâmica + solução detergente	 0,35 ≥ 0,31 CALCANHAR inclinação 7°
 0,25 ≥ 0,22 inclinação 7°	SR Cerâmica + Glicerina	 0,23 ≥ 0,19 CALCANHAR inclinação 7°



CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA DA SOLA



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.