

Ficha Técnica

Sapato S1+P

Ref. 51072 (FW14)



Especificações Técnicas:

- Sapato em pele preta, sola injectada em poliuretano dupla densidade.
 - Biqueira de aço com resistência ao impacto superior a 200J (**S**).
 - Palmilha de aço resistente à penetração superior a 1100N (**P**).
 - Resistência ao choque, à compressão, ao rasgo, à ruptura, à tracção, à abrasão de hidrocarbonetos.
 - Absorção de energia no tacão para reduzir o cansaço e proporcionar maior conforto (**E**).
 - Anti estática para eliminar as descargas electrostáticas (**A**).
- **Tamanhos disponíveis:** 36 a 48

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN ISO 20345:2004**

Campo de Aplicação:

- Recomendado para indústria em geral

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

HR Protecção, S.A.
Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por: