

## Ficha Técnica

### Máscara Descartável FFP2 NR D C/ Válvula

Ref<sup>a</sup>.: 20183

Mod.: 8322 FFP2 NR D

Revisão 01



#### Especificações Técnicas

- Máscara descartável FFP2 NR D com válvula.
- Bandas de ajuste revestidas de tecido: o material foi escolhido porque é agradável ao toque e duradouro; código de cores de acordo com o nível de protecção.
- Clipe nasal em forma de M: fácil e rápido de moldar que resulta num ajuste muito confortável.
- Parte exterior robusta: a construção exterior proporciona maior durabilidade.
- Válvula de exalação patenteada pela 3M reduz a acumulação de calor e humidade no interior, melhorando a sensação do trabalhador, mesmo em condições de calor e humidade.
- Material filtrante de grande rendimento: o avançado material filtrante proporciona uma alta eficácia de filtração e baixa resistência à respiração, incentivando o uso da máscara durante todo o dia.
- Material de interior suave, proporciona grande comodidade durante todo o dia.
- Rebordo suave: muito flexível e com textura, consegue um ajuste confortável e seguro.
  
- Máscara autofiltrante para partículas.
- Classificação: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D
- Protecção: Partículas sólidas e/ou líquidas não voláteis.
  
- Nível Máximo de utilização: 12xVLA para partículas.
  
- Embalagem: 10 unidades.
  
- Designações:
  - R = Reutilizável
  - NR = Não reutilizável (utilização única)
  - D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução.

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para Construção, Agricultura, Pedreiras, Cerâmica, Engenharia, Indústria Farmacêutica, Serrações, Indústria Automóvel, Fundições, Indústria Naval, Carpintaria metálica, Amianto e Indústria Química.

#### Acessórios e Equipamentos Complementares

#### Normas e Simbologia

- EN 149:2001 + A1:2009

**CE**  
Directiva:  
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.