Ficha Técnica

Tampão Auditivo Reutilizável Ultrafit 20

Refª.: 70027

Mod.: UF-01-012 Revisão 02

Especificações Técnicas

- Tampão auditivo reutilizável com cordão de baixa atenuação.
- Material suave e de óptima comodidade ao contacto com o canal auditivo.
- Forma cónica e desenho com três anéis de alta resistência, permitem uma cómoda adaptação do protector à maior parte os canais auditivos.
- Compatível com capacetes e óculos de protecção.
- Fácil de limpar.
- Resistente à humidade.

- Atenuação: 20 dB (SNR)
- Material: Silicone hipoalérgico

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	19.1	18.1	16.1	17.1	19.8	31.9	34.9	31.0
Desvio normal (dB)	5.9	5.4	4.9	4.0	2.8	4.7	4.3	5.2
Proteção prevista (dB)	13.2	12.7	11.2	13.1	17.0	27.2	30.6	25.8

SNR=21dB H=24dB, M=17dB, L=14dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2

CE
Directiva:
89/686/CEE

20dB

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Lugar do Pombal » Z. Ind. do Salgueiro
Apartado 189 » 3534-909 MANGUALDE
+351 232 620 620 +351 232 610 333
www.hrgroup.pt geral@hr-proteccao.pt