

Ficha Técnica

Lava-Olhos de Fixação à Parede Bacia Aço Inoxidável

Ref^a.: 00821

Mod.: 223055

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Material da Bacia: Aço Inoxidável (Stainless Steel), também disponível em Plástico ABS de alta resistência (cor amarelo de alta visibilidade) (Ref.: 00820 - 2230).
- Acessórios / Tubaria: Acessórios em latão com revestimento anticorrosivo de Poliamida (250-300 microns).
- Cabeças de Lavagem: Conjunto em ABS com tampas anti-poeira de abertura automática com o fluxo de água.
- Caudal: Regulado a 22 l/min (jato arejado a baixa pressão para protecção ocular/facial).
- Activação: Manual através de alavanca / manípulo de empurrar (push handle).
- Válvula: Válvula de passagem total de 1/2"
- Entrada de Água: Rosca fêmea ISO 228 G1/2"
- Esgoto / Dreno: Rosca fêmea ISO 228 G1-1/4"
- Pressão de Água: Recomendada: 2 bar (Mín. 1,5 bar / Máx. 8 bar)

Campo de Aplicação

- Mais resistente a choques mecânicos, agentes químicos agressivos e variações térmicas. Recomendada para indústrias químicas mais duras, zonas exteriores protegidas ou locais onde a higienização frequente exige materiais de classe sanitária.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 15154-2
- ANSI/ISEA Z358.1



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.