

Ficha Técnica

Sapatilha Roster

Ref^a.: 51779

Mod.: Roster S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em nubuck hidrofugado (pele Italiana).
- Forro interior em tecido 100% poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti-abrasão.
- Palmilha PU 15, anatómica, antiestática, perfurada, em poliuretano perfumado extremamente confortável graças à espessura de 15mm na zona do calcanhar, parte superior da palmilha em tecido antibacteriano previne a formação de maus odores, absorve o suor e deixa o pé sempre seco.
- Sola em PU dupla densidade.
- Biqueira de protecção em alumínio, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado resistente à água (WR).

- Ajuste: 11
- Peso: 560gr (1 pé Tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 39 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 SRC



Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,55 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica + solução detergente	0,36 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,25 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço + Glicerina	0,15 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
 » produtos » normas e simbologias.