

# Ficha Técnica

## Bota Kira

Ref. 51317 (KIRA) S2+CI



### Especificações Técnicas:

- Bota em pele hidrofugada S2.
  - Espessura da pele: 2,0 – 2,2mm
  - Biqueira não metálica com resistência a 200J.
  - Reforço na biqueira.
  - Palmilha anatómica, anti-estática, anti-bacteriana, resistente a abrasão e óptima capacidade de absorção. Proporciona adequada distribuição das pressões plantares.
  - Forro em poliéster/poliamida antialérgico, transpirável e com grande resistência à abrasão.
  - Resistência ao escorregamento devido ao desenho do rasto que possui uma ampla superfície de contacto.
  - Absorção de energia no tacão para reduzir o cansaço e proporcionar maior conforto (E).
  - Anti estática para eliminar as descargas electrostáticas (A).
  - Pele resistente à penetração da água (WRU).
  - Isolamento ao frio até -20°C
  - Sola: PU/PU
- Tamanhos disponíveis: 36 a 46

### Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN 20345:2011
- S2+CI



### Campo de Aplicação:

- Recomendado para Indústria Alimentar

### Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 00



EN 20345:2011

Directiva:  
89/686/CEE

Organismo  
De  
Controle: 

### HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189  
3534 - 909 Mangualde  
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333  
www.hrproteccao.pt

email: geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR  
Group