

Ficha Técnica

Luva de Dyneema, Nylon e Spandex C/ Rev. Poliuretano

Ref^{ca}.: 81527

Mod.: HYFLEX 11-518

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Luva de Dyneema, Nylon e Spandex com revestimento de Poliuretano.
- A primeira luva de calibre 18 com um nível 3 de protecção contra os cortes e um nível 3 de protecção contra a abrasão segundo as normas EN para maior durabilidade.
- A fibra Dyneema® Diamond Technology e um revestimento fino em poliuretano proporcionam um novo grau de destreza e tacto para aplicações com risco de cortes.
- Um tecido ultra leve e o ajuste à medida, incluindo a concepção do dedo mindinho "D3 Pinky Knitting", criam uma sensação de contacto tipo "mãos nuas".
- O forro macio sem costuras para aplicações ultra leves é respirável, para manter as mãos frescas e secas, e oferece melhor flexibilidade e sensibilidade das pontas dos dedos com um conforto superior.
- A ampla gama de tamanhos 6-11 garante um ajuste e conforto ideais para todos os trabalhadores.

- Cor: Azul
- Pontos por polegada: 18
- Comprimento: 210 - 265 mm
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Campo de Aplicação

- Recomendado para a indústria aeroespacial; Automóvel; Pós-venda automóvel; Logística e armazenamento; Máquinas e equipamentos; Fabrico de metais; Transportes:
- Montagem final;
- Manuseamento e montagem de peças aguçadas pequenas ou ultrafinas;
- Montagem de peças de moldagem por injeção;
- Maquinagem – misturas especiais de metais;
- Áreas de acondicionamento com risco de cortes;
- Estampagem – ligeira e seca;
- Montagem e aperto de fios.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2003
- EN 388:2016



EN 388:2003



3331

EN 388:2016



3X31B



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.