

Ficha Técnica

Viseira Industrial C4-Max

Ref^ª.: 60094

Mod.: ADA270-070-000

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Compatível com os sistemas de protecção de cabeça JSP EVOGuard® e com os capacetes EVO®, com exceção das gamas EVO®6100 e EVO® VISTA®.

- Características e vantagens:

- Classificação de impacto A - Impacto de alta energia (190 m/s) *quando instalado num capacete JSPEVO® compatível

- Classificação de impacto B - Impacto de energia média (120 m/s) quando instalado num protetor de cabeça EVOGuard®.

- T - Partículas de alta velocidade a temperaturas extremas

- 1 - Classe ótica

- 3 - Gotas e salpicos de líquidos

- 9 - Metais fundidos

- K - Anti-risco

- N - Anti-névoa

- 2C - 1. 2 - Filtro UV com reconhecimento de cor melhorado

- Viseira transparente em policarbonato

Peso (g) - 216g

VISÃO: A viseira com classe ótica 1 oferece uma visão panorâmica com distorção mínima, ideal para uma utilização confortável durante todo o dia.

COMPATIBILIDADE: As viseiras EVOGuard® maximizam a compatibilidade com meias-máscaras JSP, máscaras descartáveis, óculos graduados e a gama de protectores auriculares montados Sonis®.

PROTECÇÃO UV: A viseira filtra a radiação UV nociva para proteger os olhos, ao mesmo tempo que oferece uma elevada transmissão de luz e um melhor reconhecimento das cores.

IMPACTO: Vasta gama de viseiras de elevado desempenho que oferecem uma resistência ao impacto até à classificação A quando instaladas num capacete de segurança e protecção contra impactos de energia média com o protetor facial EVOGuard®.

COBERTURA: As viseiras EVOGuard® proporcionam uma cobertura facial abrangente sem limitar os movimentos. As viseiras EVOGuard® MAX oferecem uma cobertura melhorada com uma protecção de queixo integrada.

- Comprimento da viseira: 21,5cm

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção da face.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 166:2001

- EN 170



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.