

Ficha Técnica

Sapatilha Start ESD

Ref^a.: 53017

Mod.: Start S3 ESD SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em techshell, tecido inovador extremamente persistente, resistente à abrasão e ao rasgo, repelente de água e respirável.
- Forro interior SANY DRY, 100% poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente e antiabrasão.
- Palmilha MEMORY PLUS ESD anatómica, perfurada e perfumada, com baixa resistência eléctrica, com garantia de conforto ergonómico e alta transpirabilidade. O inserto memory, de espuma de poliuretano, pode moldar-se ao pé. O forro de tecido antiabrasão, absorve o suor e deixa o pé seco.
- Sola em poliuretano/TPU, com baixa resistência eléctrica.
- Biqueira de protecção metálica, em alumínio, resistente a 200J.
- Palmilha Anti-perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P) com baixa resistência eléctrica.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Calçado com protecção ESD.
- Calçado recomendado para zonas ATEX.
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Protecção extra na biqueira com um inserto de TPU.

- Ajuste: 11
- Peso: 550gr (1 pé, tam.: 42)
- Tamanhos disponíveis: 35 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais. Indústria microelectrónica.


Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 ESD SRC



Níveis de resistência ao deslizamento Coeficiente de tração dinâmica



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.