

Ficha Técnica

Sapatilha New Sky

Ref^a.: 51454

Mod.: New Sky S1 P SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapatilha em camurça perfurada e elastano LYCRA.
 - Forro exterior em elastano LYCRA.
 - Forro interior: tecido 100% Poliéster, tridimensional, transpirável, absorvente e desabsorvente, antiabrasão.
 - Palmilha AIR de EVA e tecido, anatómica, antiestática, perfurada, garante um elevado apoio graças a uma correcta repartição da sua espessura ao longo da superfície. A espessura de 12mm na zona do tacão, garante conforto e maior apoio na calcanhar.
 - Biqueira de Protecção em aço, resistente a 20J.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica APT Plate - Zero Perforation.
 - Resistente ao deslizamento (SRC).
 - Sola em Poliuretano/Goma de Nitrilo.
 - Anti-estática (A).
 - Absorção de energia no tacão (E).
 - Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
-
- Peso: 630gr (1 pé, tamanho 42)
 - Ajuste: 11
 - Tamanhos disponíveis: 39 a 47.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S1 P SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
 0,38 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	 0,36 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
 0,19 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	 0,14 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



- 1 - Apoio na zona central.
- 2 - Pitons anti-aquaplanagem.
- 3 - Reforço biqueira resistente à abrasão.

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.