

Ficha Técnica

Tampão Auditivo Reutilizável TRI-FLANGE

Ref^a.: 70122

Mod.: PN-01-005

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Tampão auditivo reutilizável com cordão de vinil.
- Rebordos macios e flexíveis adaptam-se ao formato do canal auditivo formando uma vedação tripla contra o ruído.
- A haste plástica LiveWire permite uma inserção rápida, limpa e perfeita para máxima protecção.
- Forma cónica e desenho com três anéis de alta resistência, permitem uma cómoda adaptação do protector à maior parte os canais auditivos.
- Compatível com capacetes e óculos de protecção.
- Fácil de limpar.
- Resistente à humidade.

- Atenuação: 29 dB (SNR)
- Material: Elastómero termoplástico



- Também disponível com cordão de algodão (Ref.: 70121 - PN01006)

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	27.8	29.9	29.6	30.8	35.3	34.6	38.7	43.0
Desvio normal (dB)	6.8	8.2	7.7	6.8	6.7	7.1	8.8	5.9
Protecção prevista (dB)	21.0	21.7	22.0	24.0	28.5	27.5	29.9	37.1

SNR = 29dB H = 29dB, M = 27dB, L = 24dB

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Caixa de plástico Azul para armazenamento de tampões auriculares.
- Ref.: Bi003 [Bluebox].



Normas e Simbologia

- EN 352-2

CE

Directiva:
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.