

## Ficha do Produto

Refª.: 96209U02289 Revisão: 00  
Pág. 1/1

### Bata Unissexo, Carcela de botões, 3 Bolsos, Punho 2 botões

#### Descrição Técnica

- Gola e Virados
- Frentes:
- Carcela de botões
- 1 Bolso de chapa cantos cortados no peito esquerdo
- 2 Bolsos de chapa cantos cortados na parte inferior
- Costas Inteiras
- Manga
- Comprida
- Punho com aperto de botão/2 Posições de ajuste

#### Desenho Técnico




Porm Punho  
2 Posições de Ajuste



#### Tamanhos/Medidas Antropométricas

Para a escolha correta do Tamanho Adequado, deve ser consultada a seguinte tabela de Medidas Antropométricas, fazendo corresponder as medidas em cm em A (Perímetro X) e B (Altura)

Tamº	A	B
XXS	80-86	158-162
XS	86-92	162-166
S	92-98	166-170
M	98-104	170-174
L	104-110	174-178
XL	110-116	178-182
XXL	116-122	182-186
3XL	122-128	186-190



Nota: as medidas devem ser tiradas justas ao corpo. O vestuário já possui folgas adequadas

#### Normas e Simbologia



Cat. I  
Directiva:  
89/686/CEE

EN ISO 13688:2013

EPI de Categoria I - Riscos Mínimos

Campo de Aplicação:

Destina-se a Vestuário de Protecção -  
Requisitos Gerais

#### Instruções de utilização

- Manter o EPI fechado quando em uso
- A etiqueta de conservação não deve ser retirada
- Respeitar as instruções de manutenção do EPI constantes da etiqueta fixa ao modelo

#### Gama de Cores






Azul Escuro 289



#### Inf. Técnica Complementar

Composição:  
65%Poliéster/35%Algodão  
Gramagem:  
200 g/m2

#### Instruções Manutenção

-  - Temp. máx. de lavagem a 60° - Processo Normal
-  - Não permitido branqueamento
-  - Possível a secagem em tambor - Temperatura inferior
-  - Temperatura máxima da base do ferro - 150°C
-  - Limpeza a seco

#### Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.