

Ficha Técnica

Capacete de Segurança C/ Arnês de Roleta

Ref^a.: 60757

Mod.: 5-RG

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Capacete fabricado com injeção de polietileno de alta densidade (HDPE).
- Tem a superfície lisa e apresenta dois nervos paralelos ao longo do seu eixo longitudinal e uma nervura sólida de secção triangular, que confere uma maior rigidez do capacete.
- É dotado de uma borda à volta do perímetro e uma pala.
- O interior contém um arnês com 6 pontos de ancoragem.
- O arnês é construído em polietileno com alta capacidade de absorção de impacto.
- Banda anti suor à frente e na nuca.
- A altura do arnês é ajustável em três posições disponíveis.
- O ajuste à cabeça é feito através de roleta.
- Temperatura de trabalho: -20°C/+50°C.
- Peso: 322gr.
- Diâmetro de ajuste: 54 - 61 cm
- Arnês com ajuste basculante.

- Cores Disponíveis:

Amarelo Laranja Vermelho Azul Verde Cinzento Castanho



Campo de Aplicação

- Recomendado para locais de trabalho onde quedas de objectos e descargas eléctricas até uma tensão de 1000V em corrente alternada ou 1500V em corrente contínua, oferecendo uma protecção perfeita e duradoura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 397:2012+A1:2012
- EN 50365:2002
- Regulamento (UE) 2016/425
- Organismo de control N° 0161



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual