

Ficha Técnica

Sapato Tolomeo

Ref^a.: 51614

Mod.: Tolomeo S3 SRC

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Sapato em pele flor hidrofugada.
- Forro Exterior em pele transpirável.
- Forro interior em pele transpirável, anti abrasão.
- Palmilha Soft Bed, anatómica, anti estática, perfurada, em poliuretano perfumado, suave e confortável. O estrado superior de tecido absorve o suor e deixa o pé sempre seco. Isola do frio e do calor.
- Sola em PU/TPU.
- Biqueira de protecção não metálica, Top Return, resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 1100 N (P).
- Calçado anti estático (A).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Resistência à penetração e absorção de água (WRU).
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Suporte anti torsão.
- Pele Italiana.

- Ajuste: 10,5
- Tamanhos disponíveis: 40 a 47

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos de manutenção e indústria em geral.
- Calçado para serviços e uniformes.


Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345:2011
- S3 SRC

CE
Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		
0,52 ≥ 0,32 PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,48 ≥ 0,28 CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18 PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,15 ≥ 0,13 CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.