

Ficha Técnica

Bota Boise UK

Ref^a.: 51398

Mod.: Boise UK S3 WR CI HRO SRC

Revisão 02



Especificações Técnicas

- Bota em pele flor hidrofugada.
- Forro exterior sintético transpirável.
- Forro interior em tecido 100% poliéster, com filtro aluminizado Win Therm, anti bacteriano, transpirável, absorvente e desabsorvente, anti abrasão.
- Protecção contra o Frio Thinsulate B600 (CI) (88% polipropileno, 12% poliéster, 600gr/m²), recomendado para condições de frio extremo ou actividades em que o calor do corpo é mínimo.
- Palmilha COLD BARRIER, anatómica, anti estática, perfumada, isolante para baixas temperaturas, forrada com tecido afelpado. O conforto térmico no interior do calçado está garantido graças a uma mistura especial de poliuretano que isola o frio.
- Sola em poliuretano/goma de nitrilo resistente até +300°C (para 1 minuto de contacto) e a baixas temperaturas até -25°C.
- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).
- Biqueira de Protecção não metálica, TOP RETURN resistente a 200J.
- Palmilha anti perfuração não metálica APT PLATE - Zero Perforation (P).
- Costuras Seladas.
- Sola resistente ao deslizamento (SRC).
- Calçado resistente à água (WR).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Calçado com isolamento ao Frio (CI).
- Calçado sem componentes metálicos (100% Metal Free).
- Suporte anti torsão.
- Protecção extra na biqueira em poliuretano anti abrasão.



Teste de Isolamento ao Frio

Após 30 minutos a -17 °C dentro do calçado, a temperatura tem de baixar ≤10 °C

TESTE DE NORMA
EN ISO 20345:2011

-17 °C 30 minutos



BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

↓ 8 °C

- Ajuste: 10 (tamanho 39) e 11 (tamanhos 40 ao 48).
- Tamanhos disponíveis: 39 a 48

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais. Ambientes Frios.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 20345
- S3 WR CI HRO SRC



Níveis de resistência ao deslizamento

Coefficiente de tração dinâmica



Thinsulate™
INSULATION
B600



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.