

Ficha Técnica

Botim Purofort FoodPro Multigrip

Ref^a.: 52222

Mod.: CA61131 S4 CI SRC

Revisão 03



Especificações Técnicas

- Biqueira em aço para protecção ao impacto/penetração (S4).
- Resistente a químicos, sangue, óleos e gorduras (FO).
- Anti-estática (A).
- Botim resistente à água (WR).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Isolamento térmico mínimo -20°C (CI).
- Grande resistência à abrasão, ao desgaste e aos rasgões.
- Os diferentes padrões na sola evitam as dificuldades numa ampla variedade de superfícies, perfil da sola exterior altamente resistente ao deslizamento (SRC), para áreas de contaminação (semi) sólida.
- A FoodPro foi desenvolvida de forma a permanecer limpa durante mais tempo. A superfície do eixo e a concepção da bota são extra suaves, facilitando a limpeza da bota, o que torna o botim mais branco por muito mais tempo.
- A FoodPro tem novas palmilhas inovadoras que contêm Poliyou®, combinado com o principal componente, poliuretano, extra espessas: 100% de optimização de absorção de choque, controlo de odores.

- Material: Poliuretano
- Peso: 658 gr (1 pé tam. 37)
- Cor: Branco / Azul (sola)
- Tamanhos: 35/36, 37-48, 49/50

Campo de Aplicação

- Recomendado para o sector da indústria Alimentar.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Palmilha Poliyou [Ref.: 52228]



Normas e Simbologia

- EN ISO 20345
- S4 CI SRC



Directiva:
89/686/CEE

Níveis de resistência ao deslizamento		
Coeficiente de tração dinâmica		Tam.: 42
0,50 $\geq 0,32$ PLANTA	SRA Cerâmica solução detergente	0,39 $\geq 0,28$ CALCANHAR inclinação 7°
SRC SRA+SRB		
0,26 $\geq 0,18$ PLANTA	SRB Aço Glicerina	0,24 $\geq 0,13$ CALCANHAR inclinação 7°



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt.
 » produtos » normas e simbologias.