

Ficha Técnica



Tampão Reutilizável Ultrafit

Ref. 70006 (TR-01-000)

Especificações Técnicas:

- Tampão auditivo Reutilizável com cordão.
- Material suave e de óptima comodidade ao contacto com o canal auditivo.
- Forma cónica e desenho com três anéis de alta resistência, permitem uma cómoda adaptação do protector à maior parte dos canais auditivos.
- Metal detectável tanto no tampão, como no cordão.
- Compatível com capacetes e óculos de protecção.
- Fácil de limpar.

Atenuação: 32 dB (SNR)

Material: Polímero.

Principais Características e Vantagens:

- Norma: **EN352-2:1993**

Frequenz a (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	29.2	29.4	29.4	32.20	32.3	36.1	44.3	44.8
Sf (dB)	6.0	7.4	6.6	5.3	5.0	3.2	6.0	6.4
APV (dB)	23.2	22.0	22.7	26.9	27.3	32.8	38.3	38.4

SNR = 32 dB H = 33 M = 28 L = 25

Campo de Aplicação:

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e equipamentos complementares:

Revisão 02



Directiva:
89/686/CEE

Organismo
De
Controle: 

British
Standards
Institution

Nº 0086

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189
3534 - 909 Mangualde
Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333
www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Distribuído por:

HR Group