

Ficha Técnica

Cinta de Carga [1mf]

Ref^a.: 30638.1


Mod.: PX3TIM

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Cinta de carga de duas camadas para levantamento de cargas de no máx. 3T.
- Disponível em diferentes comprimentos, de 1m a 12m.
- Largura: 95mm.
- Comprimento: 4mt
- Material: poliéster.
- Cintas com grande capacidade de carga, mas com peso próprio leve.
- Operações suaves.
- Elas protegem a carga.
- Sem risco para o operador.
- Fácil de guardar.
- Longa duração.
- Material muito resistente.
- Factor de segurança 7: 1.
- Ilhós planos protegidos.
- Para facilitar a identificação, as fitas foram fabricadas em cores diferentes de acordo com a norma EN 1492-1.



| | PESO SUPORTADO | COMPRIMENTO | WLL | 0,8 WLL | 2 WLL | 1,4 WLL | 1 WLL |
|----------|----------------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| VIOLETA | 1T | 1-8 METROS | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
| VERDE | 2T | 1-10 METROS | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
| AMARELO | 3T | 1-10 METROS | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
| CINZA | 4T | 2-12 METROS | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
| VERMELHO | 5T | 2-12 METROS | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
| CASTANHO | 6T | 2-12 METROS | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
| AZUL | 8T | 3-12 METROS | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
| LARANJA | 10T | 3-12 METROS | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |

*WLL (Work Load Limit) Carga de trabalho máximo.

Campo de Aplicação

- Recomendado para levantamento de cargas.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 1492-1



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.