

## Ficha Técnica

### Protector Auditivo Diadema X2A

Ref<sup>ª</sup>: 70090

Mod.: X2A

Revisão 01



#### Especificações Técnicas

- Protector auditivo diadema X3A.
- Design leve e com moldura gémea para maior equilíbrio e conforto.
- Arame da moldura protegido para uma força constante da moldura durante a utilização prolongada e que proporciona uma protecção fiável.
- As almofadas largas e suaves ajudam a reduzir a pressão em torno dos ouvidos e melhoram o conforto e a capacidade de utilização.
- Almofadas amortecedoras e espaçador inovadoras que ajudam a melhorar a atenuação.
- Tecnologia de espuma patenteada para o anel de vedação para uma vedação e protecção eficazes.
- Almofadas e inserções substituíveis.

- Atenuação: 31 dB (SNR)

- Material:

- Moldura e cobertura/Manga da moldura: Arame em aço inoxidável, TPE, Poliéster, polipropileno, Acetal;
- Auscultadores: ABS/TPU;
- Inserção (Revestimento): Espuma PU;
- Almofadas e Coberturas de Almofadas: Espuma PU e PVC.

- Peso: 220gr

- Cor: Preto/Amarelo

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	19.0	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Desvio normal (dB)	4.5	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
Protecção prevista (dB)	14.5	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR=31dB H=34dB, M=29dB, L=20dB

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

#### Acessórios e Equipamentos Complementares

#### Normas e Simbologia

- EN 352-2

CE

Directiva:  
89/686/CEE



» Mais Informação, consulte [www.hrgroup.pt](http://www.hrgroup.pt),  
» produtos » normas e simbologias.